

Kinna den XXXXX 2010.

OFFERT.NR: 210 00X XX

Sid 1

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera enligt nedan:

1 Formsprutmaskin **Sumitomo DEMAG Intellect 100/520x 470 - 340 "Smart" NC5 (Helelektrisk låsning)**

Utrustning på plastificeringsenheten :

Thermoplast - Skruvcylinder , Skruv B =Ø 35 mm och cylinder i förslitnings - och korrosionsbeständigt utförande , cylinder med L:D = 20 med backströmsspärr RSP.

Max.skottvikt (PS) : 139 gram
Max.skottvolym : 156 cm³
Max.spruttryck : 2.180 bar

Standardutrustning (GA) :

GA 043 - Utstötare med kort/lång slaglängd
GA 110 - Nätspänning 400V / 50 Hz.
GA 120 - Nätslutning drivning / värme gemensamt
GA 123 - Nödstopp på maskinbaksidan
GA 126 - NC 5 Färgbildskärm LCD 15" med Touchkontroll och lagring utav data på USB.
GA 131 - Insprutning , eftertryck, mottryck och dosering reglerat i closed loop.
GA 140 - Grundutrustning (Europa) enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
GA 160 - 1 styck 230 V eluttag
GA 170 - Blixtlampa (alarm)
GA 180 - Maskinskor .
GA 186 - Ultraljud vägmätningssystem
GA 193 - Utstötare med snabbkoppling (automatisk , fränkoppling (manuell)
GA 252 - Avstängning utav verktygskylning (Tid programmerbar)
GA 263 - Hållning utav utstötare fram mot fjäderbelastad utstötarpatta.
GA 290 - Låskraftsreglering
GA 293 - Aktiv formsäkring (Active Q)
GA 341 - Temperaturreglering utav inmatningszonen.

Standardutrustning (GA) ..fortsättning

- GA 348 - Eftertrycksomkoppling som en funktion av insprutningskraft med visning (kurva).*
- GA 380 - Munstyckes anpressningskraft programmerbar (fjäderkraft).*
- GA 355 - Mottryck inställbart via IBED.*
- GA 387 - Skruv positionsreglerad.*
- GA 420 - Processdatainhämtning och statistik PDE. 50 parametrar samtidigt i 1000 cykler (USB).*
- GA 445 - Flexibel programmering utav låsenhet (parallellrörelser)*
- GA 446 - Flexibel programmering utav sprutenhet (parallellrörelser)*
- GA 485 - ERGOstart*
- GA 488 - Serviceindikering*
- GA 493 - Friprogrammerbara bildsidor*
- GA 541 - Snittställe för försäkring (utstötarpattesäkring)*
- GA 570 - Snittställe för ERGOlink.*
- GA 571 - WC5 (World connect 5) system för fjärrdiagnostik.*

Extrautrustningar (ZE) :

- ZE 161 - Eluttag 2 x 230V + 2 x 400 V*
- ZE 224 - 1 Pneumatisk 5/2 vägventil, programmerbar på rörliga formbordet.*
- ZE 278 - Integrerad varmkanalregleing 12 zoner.*
- ZE 421 - Utökad Processdatainhämtning och statistik PDE.*
- ZE 440 - TILL - & FRÅN - slagsprogram. (Veckotimer)*
- ZE 450 - 3 + 3 programmerbara in - och utgångar.*
- ZE 462 - Aktivitetsjournal*
- ZE 510 - Snittställe för ett andra munstyckesvärmeband*
- ZE 523 - Robotsnittställe enligt Euromap 63.*
- ZE 546 - Snittställe för infärgningsaggregat.*
- ZE 552 - CAN BUS snittställe för integrerade tempereringsaggregat.*
- ZE 611 - Plastificering med cylinder i bimetallutförande.*
- ZE 790 - Integrerad skrivare med utskriftsprogram.*

Särskilda kundönskemål (SO) :

- SO 01 - Integrering utav Wemo robot i maskinstyrningen.*